

Technische Daten

Kebab-Option für den Mimaki UJF-3042 MkII, UJF-6042 MkII und UJF-7151 plus

| | Kebab MkII | Kebab MkII L |
|---|--|---|
| Kompatible Drucker | UJF-3042 MkII | UJF-6042 MkII UJF-7151 plus |
| Rundumdruck | bis 360° Grad möglich | |
| Antriebssystem | gummierte Rollen | |
| Rotationsauflösung | ca. 7,0 µm | |
| Anwendungsobjekte | zylindrische Objekte | |
| Rundlaufgenauigkeit | mind. 0,5 mm (Genauigkeit nicht garantiert) | |
| Bedruckbares Format | Länge: 30 mm bis 300 mm Durchmesser*: 10 mm bis 110 mm | Länge: 30 mm bis 600 mm Durchmesser*: 10 mm bis 110 mm |
| Bedruckbarer Bereich in Scanrichtung | die gesamte Materialfläche | |
| Bedruckbarer Bereich in Bewegungsrichtung des Druckkopfes | unter 300 mm | unter 600 mm |
| Maximales Gewicht des Druckmaterials | Kleiner Durchmesser: unter 1,5 kg Großer Durchmesser: unter 2 kg | Kleiner Durchmesser: unter 1,5 kg Großer Durchmesser: unter 2 kg |
| Zufuhrgenauigkeit | 2 mm, Fehler kleiner als ±50 µm | |
| Anschluss | Spezialstecker | |
| Konformität | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / Sicherheitsnormen / CE / RoHS / REACH | |
| Stromverbrauch | max. 800 W | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 20 - 35 °C Zulässiger Temperaturänderungsbereich: <±10 °C/h Rel. Luftfeuchte: 35 – 65 % Staubbelastung wie in allgemeiner Büroumgebung. | |
| Abmessungen (B x T x H) | 366 mm x 301 mm x 50 mm | 674 mm x 301 mm x 50 mm |
| Gewicht | 3 kg | 6 kg |

*Bei Durchmesser bis 64 mm, Vakuumentisch verwenden.

***Ende**